

北京除锈环氧防腐底漆售后电话

发布日期：2025-09-29 | 阅读量：27

环氧漆是双组份的油漆，环氧酯是单组份的油漆，相对来讲，环氧油漆要比环氧酯漆防腐性能好些，但施工不如环氧酯方便。氧酯底漆是以环氧酯树脂、体质颜料、防锈颜料、助燃剂、催干剂、有机溶液等制成，有铁红、锌黄等。使用充分搅拌均匀，它属于防腐涂料里的环氧防腐涂料系列产品。环氧防腐漆是以环氧树脂，改性环氧树脂为主要成膜物质的一类涂料，具有极好的附着力耐化学腐蚀性能，较好的耐碱性，涂层坚硬；是可以主要的防腐漆品种。主要用于耐蚀涂装，如大型化工设备、管道的内外壁涂装，也可用于非金属表面及湿热带条件使用的电器、管道仪表。清漆可用于金属表面打底或罩光。氟碳漆/聚硅氧烷面漆它是一款户外超耐候高级面漆，防腐年限长达20年以上，装饰效果好。北京除锈环氧防腐底漆售后电话

环氧富锌底漆：富含锌粉，锌粉的电化学保护作用使涂膜具有十分突出的防锈性能，而且漆膜硬度高、耐高温、不影响焊接性能、干燥性能超群，以及高附着力和良好的机械性能，特别适合于钢结构防锈使用，尤其是严苛复杂腐蚀环境下的钢结构防腐防锈。环氧封闭底漆：具有渗透效果可做地坪渗透底漆，硬化底材，漆膜坚硬，干燥性能超群，高附着力，良好的耐候性能，同时也可用于外墙起到水性涂料与油性涂料衔接纽带的作用。环氧防锈底漆：具有十分突出的防锈性能、漆膜硬度高、高附着力、良好的机械性能，除了常用的铁红防锈底漆、红丹防锈底漆、中灰防锈底漆，另外为便于施工可用单组份环氧酯底漆代替。一般的锈蚀钢材需要喷砂或打磨处理后才能进行油漆涂装，喷砂打磨耗时大，成本高，采用带锈防锈漆对设备、桥梁、钢结构修补时不需对底材进行特别细致的处理，即可达到修补的目的，进行长时间的防护。河北金属件环氧防腐底漆五星好评氯化橡胶面漆综合性能比较好，但是氯化橡胶面漆中含有氯离子，不环保，使用的工程项目相对较少。

环氧富锌底漆的缺点：1、环氧富锌底漆作为底漆使用，耐候性差，不宜长期用于紫外线强烈的户外环境。户外须配套面漆使用。2、环氧富锌底漆不可涂装与不锈钢、铝合金、镀锌钢材（此类基材可使用环氧底漆）等表面，很难达到较好的附着力，且漆膜容易脱落。该漆对基材要求较为严格，必须进行喷砂处理，钢材表面具有一定的粗糙度更有利于施工涂装。3、环氧富锌底漆是不耐高温的。一般户外自然环境温度均可以使用，使用温度一般不超过100℃。通常400度高温环境可以选用无机富锌底漆，更高的温度可选用有机硅耐高温漆，可耐200-1200℃的高温。

用水性环氧制作底漆具有附着力好，涂膜致密，耐腐蚀，耐水，耐盐雾等诸多良好的性能。到底何种体系的水性环氧体系具有更高的耐盐雾性呢？本文从分子结构和防腐原理入手，详细分析了影响耐盐雾性的多种因素，可为水性环氧防腐底漆的配方设计提供参考。使用助剂提高碳钢钝化膜的质量：钝化型抗闪锈剂，可增强干态和湿态的附着力；水分子阻换剂，将粘接界面变成疏水型；硅烷偶联剂，可提高界面附着力。颜填料的选择尤其是防锈颜料的选择：防锈颜料分为

物理防锈和化学防锈两种，前者有云母氧化铁和超细云母粉，这些片状物料能增强漆膜的致密性，对腐蚀介质起屏蔽作用，降低渗透率；后者如铅系、铬酸盐、磷酸盐颜料，原采用磷酸锌和三聚磷酸铝，后在配方中使用一种新型的复合磷酸铝为主防锈颜料，以磷酸锌和三聚磷酸铝为辅，磷酸盐离解产生的磷酸根可使金属表面钝化，引起阳极极化，而锌粒子和铝离子则在阴极反应引起阴极极化。可非常大提高涂膜的防锈能力。环氧底漆漆膜柔韧性好、硬度高，对铝镁合金及轻金属、钢铁以及玻璃钢等底材有极好的附着能力。

喷涂的缺点：1) 需要专门的设备，成本较高；2) 喷涂者喷涂技术要求较高；3) 对环氧地坪封闭底漆损耗较大，涂料使用率通常不到50%，室外这种漆可以用于混凝土、砖石、彩釉砖、陶瓷砖表面，也可以用在刚才表面，做封闭底漆之用；它具有良好的附着力、柔韧性、耐磨性、抗冲击性。漆膜比较坚韧。有优异的耐碱性、耐水性、耐盐水性、耐油性、和耐化学性能。作业时会污染周边环境。环氧封闭底漆的作用是什么，有什么特性？环氧富锌底漆和环氧底漆的防护手段差别：环氧富锌底漆通过化学反应(锌粉)保护底材；环氧底漆通过物理手段(隔绝、屏蔽)保护底材。环氧底漆：针对不同底材，需要搭配不同的环氧底漆来防腐。[设备环氧防腐底漆厂家电话](#)

当汽车涂面需要进行较大的整修工作时，双组分环氧底漆就是比较好的选择。北京除锈环氧防腐底漆售后电话

环氧防腐地坪漆有一定光泽，可经受叉车、卡车长期碾压，使地面耐腐蚀、耐酸碱、耐化学溶剂、耐冲击、防地面龟裂，广泛应用于电镀厂、电池厂、化工厂、电解池、制药厂、酸碱中和池等场所的地面、墙面及设备表面。环氧树脂厚膜防腐面涂施工：先将主剂充分搅拌均匀，然后将固化剂向盛有主剂的桶中间倒入，充分搅拌均匀后使用特别使用规格的滚筒涂装。待表干后，进行第二遍面涂滚涂施工，涂装时发现砂粒杂质立即除去，搅拌桶涂装若呈硬化状态时，必须停止使用并随时更换搅拌桶。北京除锈环氧防腐底漆售后电话

杭州日耀涂料有限公司汇集了大量的优秀人才，集企业奇思，创经济奇迹，一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地，绘画新蓝图，在浙江省等地区的精细化学品中始终保持良好的信誉，信奉着“争取每一个客户不容易，失去每一个用户很简单”的理念，市场是企业的方向，质量是企业的生命，在公司有效方针的领导下，全体上下，团结一致，共同进退，**协力把各方面工作做得更好，努力开创工作的新局面，公司的新高度，未来杭州日耀涂料供应和您一起奔向更美好的未来，即使现在有一点小小的成绩，也不足以骄傲，过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！